



备注：
 特性：
 额定电压：250V
 额定电流：5AMP
 额定电阻：30mΩ MAX.
 接触电阻：1000MΩ MIN. at 500V DC
 绝缘电阻：500V AC RMS for 1Minute
 耐电压值：-55°C - 105°C
 温度范围

2. 材料：
 塑胶：PBT+30% G. F. (UL94V-0)
 端子：黄铜，表面镀半金锡/全锡
 外壳：SPOC，表面镀镍
 Z字片：spcc，表面镀锌

	A	B	C
09P	30.81	24.99	16.92
15P	39.14	33.32	25.25
25P	53.04	47.04	38.96
37P	69.32	63.50	55.42

品名 ARTICLE		连接器		未注公差 TOLERANCE	
10	型号 MODEL	DR-NP-04	公头	PLASTIC TOL	±0.20
9	料号 PART NO.	6D91 系列		METAL TOL	±0.10
8	单位 UNIT	mm			
7	比例 SCALE	4:1			
6	制图 DRAW	审核 CHECK	批准 APPRO.	PROJECTION 视图方法	
5		徐克礼			
4					
3					
2					
1					
更版标记 REVISION	承认 APPRO.	日期 DATE	名称 PART NAME	数量 QTY	备注 REMARK
NOTE					

深圳市百斯特电子有限公司
 SHENZHEN BEST ELECTRONICS CO., LTD.